

Verlichtingsarmaturen

30W Skyline Slim+ PIR LED Floodlight - 4000K

BEL10987



30W Skyline Slim+ PIR LED Floodlight - 4000K

	BEL10987
Met bewegingssensor	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Ja
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Spanningstype	AC
Nominale spanning	240 - 240 V
Nom. Stroom	305 - 305 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30 - 35 °C
Systeemvermogen, systeemprestaties	30 W
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4432 - 4432 lm
Specifieke lichtstroom armatuur	148 - 148 lm/W

30W Skyline Slim+ PIR LED Floodlight - 4000K

	BEL10987
Lengte	200 mm
Breedte	137 mm
Hoogte/diepte	72 mm

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL10987
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	501358810987;5013588109879
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85392992