

Luminaire

4/6W Firestay Duo LED CCT Wattage Switchable Fixed Downlight - BEL11370V2 Dim, P



4/6W Firestay Duo LED CCT Wattage Switchable Fixed Downlight - Dim, P&P, 60° Beam Angle - Lever
Tool-Free Termination - No Bezel

	BEL11370V2
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Régulable	Oui
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Large faisceau lumineux 40-80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-5 - 35 °C
Avec commutateur	Oui
Adapté à la puissance de la lampe	4 - 6 W
Efficacité du luminaire	136 - 164 lm/W
Puissance du système	6 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	620 - 908 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	2700 - 6000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89

4/6W Firestay Duo LED CCT Wattage Switchable Fixed Downlight - Dim, P

	BEL11370V2
Hauteur/profondeur	34 mm
Diamètre externe	90 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	34 mm
Diamètre d'encastrement	90 mm
Type de raccordement	Borne à fiche
Intensité lumineuse	380 - 580 cd
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11370V2
Unité de vente	pc
EAN PCE	501358811370;5013588900025
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94054239