

Verlichtingsarmaturen

4/6W Firestay Duo LED CCT Wattage schakelbare vaste downlight BEL11370V2 - Dim,



4/6W Firestay Duo LED CCT Wattage Switchable Fixed Downlight - Dim, P&P, 60° Beam Angle - Lever
Tool-Free Termination - No Bezelg

	BEL11370V2
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Dimmer faseafsnijding	Ja
Dimmer faseaansnijding	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK07
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-5 - 35 °C
Met schakelaar	Ja
Geschikt voor lampvermogen	4 - 6 W
Specifieke lichtstroom armatuur	136 - 164 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	6 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	620 - 908 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	2700 - 6000 K

4/6W Firestay Duo LED CCT Wattage schakelbare vaste downlight

- Dim,

	BEL11370V2
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Hoogte/diepte	34 mm
Buitendiameter	90 mm
Inbouwhoogte/-diepte	34 mm
Inbouwdiameter	90 mm
Aansluitwijze	Steekklem
Lichtsterkte	380 - 580 cd
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11370V2
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	501358811370;5013588900025
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94054239