

Luminaire

Arial Multi Backlit LED Panel - 25mm 600x600mm, Blanc,4000K

BEL11740



Arial Multi Backlit LED Panel - 25mm 600x600mm, Blanc,4000K

	BEL11740
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Adapté à un montage en saillie	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Avec appareil	Oui
Régulable	Oui
Réglage 0-10 V	Oui
Réglage DALI	Oui
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau libre
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	80 %
Classe de protection (IP), face avant	IP20
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 35 °C
Adapté aux lampes de secours	Oui
Efficacité du luminaire	138 - 138 lm/W
Puissance du système	36 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	3081 - 4961 lm
Couleur de la lumière	Blanc

Arial Multi Backlit LED Panel - 25mm 600x600mm, Blanc,4000K

	BEL11740
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur	595 mm
Hauteur/profondeur	25 mm
Longueur	595 mm
Longueur d'encastrement	595 mm
Largeur de montage	595 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	25 mm
Commande via Bluetooth	Oui
Compatible avec Casambi	Oui

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11740
Unité de vente	pc
EAN PCE	501358811740
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94054099