

Verlichtingsarmaturen

Arial Multi Backlit LED Panel - 25mm 600x600mm, Wit, 4000K

BEL11740



Arial Multi Backlit LED Panel - 25mm 600x600mm, Wit, 4000K

	BEL11740
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Zonder
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Dimmer 0-10 V	Ja
Dimmer DALI	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 35 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur	138 - 138 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3081 - 4961 lm

Arial Multi Backlit LED Panel - 25mm 600x600mm, Wit, 4000K

	BEL11740
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	25 mm
Lengte	595 mm
Inbouwlengte	595 mm
Inbouwbreedte	595 mm
Inbouwhoogte/-diepte	25 mm
Bediening via Bluetooth	Ja
Compatible met Casambi	Ja

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11740
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	501358811740
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94054099