

Luminaire

Panneau LED Arial Plus Multi Backlit High Output UGR<19 - 25mm
600x60

BEL11748



Panneau LED Arial Plus Multi Backlit High Output UGR19 - 25mm 600x600mm, blanc, 4000K

	BEL11748
Compatible au poste de travail avec écran	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Avec appareil	Oui
Régulable	Oui
Réglage 0-10 V	Oui
Réglage DALI	Oui
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau libre
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25° C (tq)	80 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)	10 %
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 35 °C
Adapté aux lampes de secours	Oui
Efficacité du luminaire	143 - 149 lm/W
Puissance du système	36 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	2983 - 5159 lm
Couleur de la lumière	Blanc

Panneau LED Arial Plus Multi Backlit High Output UGR<19 - 25mm 600x60

	BEL11748
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur	595 mm
Hauteur/profondeur	25 mm
Longueur	595 mm
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11748
Unité de vente	pc
EAN PCE	5013588117485
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94054099