

Verlichtingsarmaturen

Arial Plus Multi Backlit Hoogrendement UGR<19 LED Paneel -
25mm 600x6

BEL11748



Arial Plus Multi Backlit Hoogrendement UGR19 LED Paneel - 25mm 600x600mm, Wit, 4000K

	BEL11748
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Dimmer 0-10 V	Ja
Dimmer DALI	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 35 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur	143 - 149 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2983 - 5159 lm

Arial Plus Multi Backlit Hoogrendement UGR<19 LED Paneel - 25mm 600x6

	BEL11748
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	25 mm
Lengte	595 mm
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11748
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5013588117485
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94054099