

Luminaire

Arial Plus Multi Backlit High Output UGR<19 LED Panel - 25mm
600x600mm

BEL11764



Arial Plus Multi Backlit High Output UGR19 LED Panel - 25mm 600x600mm, Blanc, CCT

	BEL11764
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Oui
Compatible au poste de travail avec écran	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Régulable	Oui
Réglage 0-10 V	Oui
Réglage DALI	Oui
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau libre
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	80 %
Indice de protection (IP), face arrière	IP40
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 35 °C
Adapté aux lampes de secours	Oui
Efficacité du luminaire	124 - 131 lm/W
Puissance du système	36 W

Arial Plus Multi Backlit High Output UGR<19 LED Panel - 25mm 600x600mm

	BEL11764
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	2580 - 4644 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 6000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur	595 mm
Hauteur/profondeur	25 mm
Longueur	595 mm
Longueur d'encastrement	595 mm
Largeur de montage	595 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	25 mm
Température de couleur réglable	Niveaux
Réglage des lumens	Niveaux
Angle de rayonnement ajustable	Non

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11764
Unité de vente	pc
EAN PCE	501358811764
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94054099