

Verlichtingsarmaturen

Arial Plus Multi Backlit High Output UGR<19 LED Panel - 25mm
600x600mm

BEL11764



Arial Plus Multi Backlit High Output UGR19 LED Panel - 25mm 600x600mm, Wit, CCT

	BEL11764
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Dimmer 0-10 V	Ja
Dimmer DALI	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP40
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 35 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur	124 - 131 lm/W

Arial Plus Multi Backlit High Output UGR<19 LED Panel - 25mm 600x600mm

	BEL11764
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2580 - 4644 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 6000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	25 mm
Lengte	595 mm
Inbouwlengte	595 mm
Inbouwbreedte	595 mm
Inbouwhoogte/-diepte	25 mm
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Lumen regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11764
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	501358811764
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94054099