

Verlichtingsarmaturen

Arial Plus Multi Backlit High Output UGR<19 LED Panel - 25mm
1200x300

BEL11772



Arial Plus Multi Backlit High Output UGR19 LED Panel - 25mm 1200x300mm - wit - 4000K

	BEL11772
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Dimmer 0-10 V	Ja
Dimmer DALI	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	10 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 35 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Specifieke lichtstroom armatuur	129 - 134 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	2685 - 4656 lm

Arial Plus Multi Backlit High Output UGR<19 LED Panel - 25mm 1200x300

	BEL11772
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	295 mm
Hoogte/diepte	25 mm
Lengte	1195 mm
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11772
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	501358811772
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94054099