


Luminaire

Arial Plus Multi Backlit High Output UGR<19 LED Panel - 25mm
1200x300

BEL11775



Arial Plus Multi Backlit High Output UGR

	BEL11775
Adapté à un montage au plafond	Oui
Compatible au poste de travail avec écran	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Avec appareil	Oui
Régulable	Oui
Réglage 0-10 V	Oui
Réglage DALI	Oui
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau libre
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	80 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)	10 %
Classe de protection (IP), face avant	IP40
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 35 °C
Adapté aux lampes de secours	Oui
Efficacité du luminaire	129 - 129 lm/W
Puissance du système	36 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	4656 - 4656 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur	295 mm

Arial Plus Multi Backlit High Output UGR<19 LED Panel - 25mm 1200x300

	BEL11775
Hauteur/profondeur	25 mm
Longueur	1195 mm
Réglage des lumens	Continu

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11775
Unité de vente	pc
EAN PCE	501358811775
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94054099