

Luminaires

Arial Multi Backlit IP65 LED Panel - 25mm 600x600mm, blanc, 4000K

BEL11780



Arial Multi Backlit IP65 LED Panel - 25mm 600x600mm, blanc, 4000K

	BEL11780
Adapté à un montage en saillie	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Finition de la grille	Blanc
Tension nominale	220 - 240 V
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Régulable	Oui
Réglage 0-10 V	Oui
Réglage DALI	Oui
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau libre
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	80 %
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 35 °C
Efficacité du luminaire	149 - 156 lm/W
Puissance du système	36 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	3112 - 5347 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89

Arial Multi Backlit IP65 LED Panel - 25mm 600x600mm, blanc, 4000K

	BEL11780
Largeur	595 mm
Hauteur/profondeur	25 mm
Longueur	595 mm

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11780
Unité de vente	pc
EAN PCE	501358811780
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	94054099