

Verlichtingsarmaturen

Arial Multi Backlit IP65 LED Panel - 25mm 600x600mm, wit, 4000K

BEL11780



Arial Multi Backlit IP65 LED Panel - 25mm 600x600mm, wit, 4000K

	BEL11780
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Wit
Nominale spanning	220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Dimmer 0-10 V	Ja
Dimmer DALI	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 35 °C
Specifieke lichtstroom armatuur	149 - 156 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	3112 - 5347 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)

Arial Multi Backlit IP65 LED Panel - 25mm 600x600mm, wit, 4000K

	BEL11780
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	25 mm
Lengte	595 mm

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11780
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	501358811780
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	94054099