

Luminaire

Arial Multi Backlit IP65 LED Panel - 25mm 600x600mm, Blanc, 4000K, Da

BEL11784



Arial Multi Backlit IP65 LED Panel - 25mm 600x600mm, Blanc, 4000K, Dali Dim

	BEL11784
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage en saillie	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Acier
Couleur du boîtier	Blanc
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Type de tension	CA
Tension nominale	220 - 240 V
Avec appareil	Oui
Régulable	Oui
Réglage 0-10 V	Oui
Réglage DALI	Oui
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau libre
Sortie de lumière	Direct
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25° C (tq)	80 %
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Système d'alimentation de secours	Sans
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	0 - 35 °C
Efficacité du luminaire	149 - 149 lm/W
Puissance du système	36 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	5347 - 5347 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	4000 - 4000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89

Arial Multi Backlit IP65 LED Panel - 25mm 600x600mm, Blanc, 4000K, Da

	BEL11784
Largeur	595 mm
Hauteur/profondeur	25 mm
Longueur	595 mm
Hauteur/profondeur d'encastrement	25 mm
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11784
Unité de vente	pc
EAN PCE	11784
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	39111541