

Verlichtingsarmaturen

Arial Multi Backlit IP65 LED Panel - 25mm 600x600mm, Wit, 4000K, BEL11784
Dali



Arial Multi Backlit IP65 LED Panel - 25mm 600x600mm, Wit, 4000K, Dali Dim

	BEL11784
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor aanbouw	Ja
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	Ja
Dimmer 0-10 V	Ja
Dimmer DALI	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Noodstroomvoorzieningssysteem	Zonder
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 35 °C
Specifieke lichtstroom armatuur	149 - 149 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	36 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	5347 - 5347 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K

Arial Multi Backlit IP65 LED Panel - 25mm 600x600mm, Wit, 4000K, Dali

	BEL11784
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	595 mm
Hoogte/diepte	25 mm
Lengte	595 mm
Inbouwhoogte/-diepte	25 mm
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lumen regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL11784
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	11784
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	39111541