

Luminaire

Aqua Connect LED 4CCT Wattage Switchable Bulkhead

BEL70200



Aqua Connect LED 4CCT Wattage Switchable Bulkhead

	BEL70200
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Finition de la grille	Mat
Tension nominale	220 - 240 V
Courant nominal	112 - 112 mA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Durée de vie L70/B50 à 25 °C	50000 h
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	80 %
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Résistance aux chocs	IK10
classe de protection selon IEC 61140	II
Système d'alimentation de secours	Décentralisé (batterie individuelle)
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1	-20 - 40 °C
Adapté aux lampes de secours	Oui
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Auto-test automatique
Efficacité du luminaire	120 - 140 lm/W
Puissance du système	16 W
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	1080 - 2240 lm
Couleur de la lumière	Blanc
Température de couleur	3000 - 6000 K
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Largeur	325 mm
Hauteur/profondeur	75 mm

Aqua Connect LED 4CCT Wattage Switchable Bulkhead

	BEL70200
Diamètre externe	325 mm
Température de couleur réglable	Niveaux

Marque	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL70200
Unité de vente	pc
EAN PCE	5013588702001
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85392992