

Verlichtingsarmaturen

Aqua Connect LED 4CCT Wattage Switchable Bulkhead

BEL70200



Aqua Connect LED 4CCT Wattage Switchable Bulkhead

	BEL70200
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Mat
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	112 - 112 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	80 %
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Noodstroomvoorzieningssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodfunctiebewakingssysteem	Automatische zelftest, diagnose
Specifieke lichtstroom armatuur	120 - 140 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	16 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1080 - 2240 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 6000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Breedte	325 mm

Aqua Connect LED 4CCT Wattage Switchable Bulkhead

	BEL70200
Hoogte/diepte	75 mm
Buitendiameter	325 mm
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen

Merk	BELL LIGHTING
Art. N°	BEL70200
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	5013588702001
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85392992