


Bedradingskoker halogeenvrij

- ✓ Voor de afwerking van bedrading in paneelbouw
- ✓ Tweevoudige breuklijn, stevige dekselsluiting
- ✓ Montage: schroeven, tape of spreidklinknagels
- ✓ Materiaal: halogeenvrij gemodificeerd PPO, vlamdovend
- ✓ Temperatuurbereik: -25°C tot +70°C, montage tot -15°C
- ✓ Kleur: grijs [RAL 7035]
- ✓ Verpakking: lengtes van 2 meter, per stuk in folie verpakt

art. nr.	Type	Kleur	Afmeting [bxh]	
965033	M6HV37,5/37,5	Grijs [RAL7035]	37,5x37,5 mm	1x2 MTR
965035	M6HV37,5/50	Grijs [RAL7035]	37,5x50 mm	1x2 MTR
965037	M6HV37,5/75	Grijs [RAL7035]	37,5x75 mm	1x2 MTR
965055	M6HV50/50	Grijs [RAL7035]	50x50 mm	1x2 MTR
965057	M6HV50/75	Grijs [RAL7035]	50x75 mm	1x2 MTR
965075	M6HV75/50	Grijs [RAL7035]	75x50 mm	1x2 MTR
965077	M6HV75/75	Grijs [RAL7035]	75x75 mm	1x2 MTR
965105	M6HV100/50	Grijs [RAL7035]	100x50 mm	1x2 MTR
965107	M6HV100/75	Grijs [RAL7035]	100x75 mm	1x2 MTR
965127	M6HV125/75	Grijs [RAL7035]	125x75 mm	1x2 MTR