



side-light 230 V, diffus NEU

side-light 230 V, diffuse NEW


side-light 230 V, diffus NOUVEAU




- LED Einbauleuchte mit Blendschutz für direkten Anschluss an 230 V Netzspannung; Einbau in tief Standard-Unterputz- und Hohlwändedosen; perfekt für die Beleuchtung von Wegen, Treppen, Fluren, uvm.
- Schutzart IP 64, Montage auch im geschützten Außenbereich; Edelstahl-Montageschrauben und Dichtring im Lieferumfang enthalten
- Energieaufnahme nur 2 W
- Gehäuse Aluminium eloxiert, oder weiß beschichtet, mit runder oder quadratischer Blende; mit diffuser Echtglaslinse
- hoher Farbwiedergabeindex > 90
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C

- LED recessed luminaire with glare protection for direct connection to 230 V mains voltage; installation in deep flush mounted and cavity wall sockets; perfect for illuminating paths, stairwells, corridors and more
- protection class IP 64, also suitable for exterior use; stainless steel fitting screws and seal ring included
- power requirement only 2 W
- housing Anodized aluminum, or with white coating, with round or square cover; diffuse genuine glass lens
- high color rendering index > 90
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C

- luminaire encastrable LED avec une bandeau pour un raccordement direct à une tension de réseau de 230 V; installation dans des boîtiers encastrés et creux standard profonds, optimal pour l'éclairage d'allées, d'escaliers, de couloirs, de vestibules, etc.
- classe de protection IP 64, montage également possible dans des abris extérieurs; vis de montage en acier inoxydable et bague d'étanchéité comprises dans la livraison
- absorption d'énergie de seulement 2 W
- boîtier en aluminium anodisé ou avec finition blanche, avec une bandeau ronde ou carrée; avec une lentille en verre diffuse
- indice de rendu des couleurs élevé > 90
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C



Alu eloxiert und weiß beschichtet
anodised aluminum and coated white
aluminium éloxé et laqué blanc



Art.-No.	Model			Watt
side-light				
11103 XXX.00 XX	sl al	alu silver	230 V AC	2 W
11104 XXX.00 XX	sl w	white RAL9010	230 V AC	2 W

Art.-No.	Design	Ø diffuse	CRI
XXXX.930 XX.XX	warm white, 3000 K	48 lm	>90
XXXX.965 XX.XX	cool white, 6500 K	69 lm	>90

Art.-No.	Design
XXXX.XXX.XX.00	○ round
XXXX.XXX.XX.01	□ square

