



# Garten- und Objektstrahler clarios flex beam, 10 / 15 W

Garden and building spot clarios flex beam, 10 / 15 W

Luminaire pour jardin et objets clarios flex beam, 10 / 15 W




- Leistungsstarker LED Aufbaustrahler 10 und 15 W aus V4A / 316L Edelstahl, mit verstellbarem Abstrahlwinkel von 10 – 45°
- Ideal zur effektvollen Beleuchtung von Pflanzen und Architektur, auch unter Wasser einsetzbar
- einzigartiges Design, Gehäuse silberfarben aus V4A Edelstahl; Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Edelstahlschraube
- 0 - 100 % dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- Fußplatte, Montagestäbe für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Erdspieß und Marderschutz als Sonderzubehör lieferbar
- hervorragendes Thermomanagement, mit THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED; Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz und mit verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar





clarios (Edelstahl) • stainless steel • acier inoxydable

- Powerful LED surface mount spot 10 and 15 W made from 316L stainless steel, with adjustable beam angle of 10 – 45°
- Ideal for effective lighting of trees, plants and architectural structures, can also be used under water
- unique design, silver coloured stainless steel 316L housing; delivery with mounting bracket, dowel and stainless steel screw
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- base plate, installation extensions for installation at various heights, peg and marten repellent available as custom accessories
- excellent thermal management with THERMOPROTECT system which prevents the spot from overheating and thus ensures a long LED service life; operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- also available as hc variant with honeycomb glare protection and with different connection possibilities



- Plafonnier LED de haut rendement 10 et 15 W en inox V4A avec un angle de départ de 10 – 45°
- idéal pour un éclairage plein d'effets de plantes et d'éléments d'architecture, pouvant également servir dans l'eau
- design unique, boîtier de couleur argent en acier inoxydable V4A; fourni avec son étrier de montage, des chevilles et des vis en inox
- 0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
- Semelle, tiges de fixation pour une installation à différentes hauteurs ainsi qu'un piquet de sol et une protection contre les martres sont disponibles comme équipements spéciaux
- contrôle thermique excellent, avec un système de THERMOPROTECT qui empêche une surchauffe du projecteur et garantit une très longue durée de vie des LED; boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb et différentes variantes de branchement



Article-No.	Model		⚡	Watt
<b>clarios flex beam 24 V, 10 / 15 W</b>				
20110.XXX.XX	cl fb 10	V4A / 316L	24 V DC	10 W
20111.XXX.XX	cl fb 10 hc <sup>2</sup>	V4A / 316L	24 V DC	10 W
20115.XXX.XX	cl fb 15	V4A / 316L	24 V DC	15 W
20116.XXX.XX	cl fb 15 hc <sup>2</sup>	V4A / 316L	24 V DC	15 W

Article-No.	☀️	Ø 10 Watt	Ø 15 Watt	CRI
XXXX.827.XX	☐ warm white, 2700 K	829 lm	1000 lm	>80
XXXX.830.XX	☐ warm white, 3000 K	861 lm	1000 lm	>80
XXXX.840.XX	☐ neutral white, 4000 K	893 lm	1080 lm	>80
XXXX.850.XX	☐ cool white, 5000 K	956 lm	1150 lm	>80
XXXX.802.XX	🌈 RGBWW, 2700 K <sup>1,3</sup>	386 lm	-	>80
XXXX.804.XX	🌈 RGBW, 4000 K <sup>1,3</sup>	386 lm	-	>80
XXXX.099.XX	🌈 RGB <sup>1</sup>	270 lm	-	-

Article-No.	🔌	Length
XXXX.XXX.33	🔌	5 m
XXXX.XXX.41	🔌	0,3 m
XXXX.XXX.42	🔌	5 m

<sup>1</sup> Nur in der Ausführung clarios fb 10 W erhältlich, Betriebsspannung 12 V  
<sup>1</sup> Available only in the version clarios fb 10 W, operating voltage 12 V  
<sup>1</sup> Disponible uniquement dans la variante clarios fb 10 W, tension de service 12 V

<sup>2</sup> Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität  
<sup>2</sup> Honeycomb glare protection, -30% light intensity  
<sup>2</sup> Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage

<sup>3</sup> Nur mit Anschlusskabel 5 m offen  
<sup>3</sup> Only with open 5 m connection cable  
<sup>3</sup> Uniquement avec câble de raccordement 5 m ouvert

## Zubehör • accessories • accessoires

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 39 + 66 + 148

### clarios flex beam, der erste Gartenstrahler, der mit Ihren Pflanzen wächst

Durch Drehen der Frontblende lässt sich der Abstrahlwinkel des clarios flex beam von 10 – 45° einstellen. Das bietet einzigartige Vorteile:

- exakte Einstellung des passenden Abstrahlwinkels direkt am Objekt
- Anpassung des Abstrahlwinkels bei Pflanzenwachstum

### clarios flex beam, the first garden spot growing with your plants

The dispersion angle of the clarios flex beam can be set to 10 – 45° by turning the front panel. This offers unique advantages:

- exact setting of the dispersion angle directly at the object
- adjustment of the dispersion angle for plant growth

### clarios flex beam, le premier spot de jardin qui grandit avec les plantes

En tournant le diaphragme, il est possible de régler l'angle de départ du clarios flex beam de 10 - 45°. Ceci offre des avantages uniques :

- un réglage précis de l'angle de départ adapté directement sur l'objet
- un ajustage de l'angle de départ en fonction de la croissance des plantes

