



Einbaustrahler brilliance-mini, 1 W

Recessed spot brilliance-mini, 1 W




Projecteur encastrable brilliance-mini, 1 W



- LED Einbauleuchte mit 1 W Power LED, Betrieb direkt an 24 V DC, mit diffusem Glas perfekt als Wege- und Markierungsleuchte zur Montage in Boden, Wand und Decke, auch unter Wasser einsetzbar
- Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
- mit rundem oder quadratischem Design lieferbar
- 0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- mit 1 W Marken-LED und integrierter Treiberelektronik für hohe Lebensdauer
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- verschiedene Anschlussvarianten lieferbar

- LED recessed spot with 1 W Power LED, connects directly to 24 V DC, with a diffuse lens perfect as a path and marker light for installation in floors, walls and ceilings, can also be used under water
- housing stainless steel 316 L, with hardened glass pane and mounting bracket
- available with round or square design
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- with 1 W brand-name LED and integrated driver electronics for a long life
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- different connection variants available

- luminaire encastrable LED avec une LED Power 1 W, sous tension directement avec 24 V CC, avec un lentille diffuse parfait comme luminaire d'allées ou de marquage pour un montage au sol, au mur et au plafond, peut également être utilisé sous l'eau
- boîtier V4A en acier inoxydable, avec une plaque de verre trempée et une bride de montage;
- disponibles avec un design rond ou carré
- 0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparé
- avec des LED de marque 1 W et un driver électronique intégré pour une longue durée de vie
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- différentes variantes de branchements disponibles



Art.-No.	Model		⚡	Watt	Design
brilliance-mini 1 W					
32101.XXX.XX.XX	bm r	V4A/316L	24 V DC ¹	1 W	○ round
32201.XXX.XX.XX	bm q	V4A/316L	24 V DC ¹	1 W	□ square

Art.-No.	☀️	∅	CRI
XXXX.927.XX.XX	<input type="checkbox"/> warm white, 2700 K	40 lm	>90
XXXX.930.XX.XX	<input type="checkbox"/> warm white, 3000 K	40 lm	>90
XXXX.940.XX.XX	<input type="checkbox"/> neutral white, 4000 K	42 lm	>90
XXXX.965.XX.XX	<input type="checkbox"/> cool white, 6500 K	45 lm	>90

Art.-No.	📶
XXXX.XXX.99.XX	diffus • diffuse

Art.-No.	📏	🔌
XXXX.XXX.XX.33	5 m	🔌
XXXX.XXX.XX.34	10 m	🔌
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m	🔌 ¹
XXXX.XXX.XX.42	5 m	🔌 ¹

¹ Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen • lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes • Lampes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V
Weitere Leuchtfarben auf Anfrage • Other light colors on request • Autres couleurs de la lumière sur demande

Zubehör • accessories • accessoires ▶ brilliance-mini 1 W			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
94302	EBH 44/83	Kunststoff Einbauhülse Plastic installation sleeve Douille d'encastrement en matière plastique	Einbauhülse / Einbaugehäuse extra bestellen, falls erforderlich! Order installation sleeve / housing separately, if necessary! Commander douille d'encastrement / boîtier intégré séparément, si nécessaire!
94305	EBG	Kunststoff Einbaugehäuse für komfortablen Anschluss und Durchgangsverdrahtung (lieferbar ab ca. 2022) Plastic built-in housing for convenient connection and through wiring (available from around 2022) Boîtier intégré en plastique pour une connexion pratique et à travers le câblage (disponible à partir d'environ 2022)	160 x 190 x 130 mm

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 66 + 149



brilliance midi ww & mini-disc ww