



Einbaustrahler dome-spot, 1 W NEU

Recessed dome-spot, 1 W NEW

Projecteur encastrable dome-spot, 1 W NOUVEAU



24 V DC



IP 67



V4A 316 L







IK 08



- LED Effektlucht mit 1 W Power LED, Betrieb direkt an 24 V DC, als Wegemarkierung oder Effektleuchtung an Wänden und Decken; Montage in Boden, Wand und Decke
- überfahrbares, sandgestrahltes Gehäuse aus V4A Edelstahl, mit Montageklammer
- einzigartiges Design, mit 1- oder 3-fachem Lichtaustritt
- 0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
- verschiedene Anschlussvarianten lieferbar

- LED effect lighting with 1 W Power LED, connects directly to 24 V DC, as path marker or for effect lighting on walls and ceilings; installation in floors, walls and ceilings
- drivable, sand-blasted housing made of stainless steel 316 L
- unique design, with 1x or 3x light beam
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C
- different connection variants available

- lumière d'effet LED avec LED Power 1 W, sous tension directement avec 24 V CC, comme marquage d'allées ou éclairage d'effet sur les murs et les plafonds; montage au sol, au mur et au plafond
- boîtier sablé et résistant au passage de véhicules en acier inoxydable V4A
- design unique, avec une émission lumineuse multipliée 1 ou 3 fois
- 0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
- différentes variantes de branchements disponibles



Art.-No.	Model		⚡	Watt	Design
dome-spot 1 W					
34101.XXX.XX	dome 1	V4A/316L	24 V DC ²	1 W	1 x
34301.XXX.XX	dome 3	V4A/316L	24 V DC ²	1 W	3 x

Art.-No.		Φ	CRI
XXXX.927.XX	warm white, 2700 K	40 lm ¹	>90
XXXX.930.XX	warm white, 3000 K	40 lm ¹	>90
XXXX.940.XX	neutral white, 4000 K	42 lm ¹	>90
XXXX.957.XX	cool white, 5700 K	45 lm ¹	>90

Art.-No.	
XXXX.XXX.33	5 m
XXXX.XXX.34	10 m
XXXX.XXX.41	0,3 m
XXXX.XXX.42	5 m

¹ Lumenwerte, ohne DOME Abdeckung • Lumen values, without DOME cover • valeurs de lumen, sans cache DOME

² Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen • lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes • Lampes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V

Weitere Leuchtfarben auf Anfrage • Other light colors on request • Autres couleurs de la lumière sur demande

Zubehör • accessories • accessoires ▶ dome-spot 1 W

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
94302	EBH 44/83	Kunststoff Einbauhülse Plastic installation sleeve Douille d'encastrement en matière plastique	Einbauhülse / Einbaugehäuse extra bestellen, falls erforderlich! Order installation sleeve / housing separately, if necessary! Commander douille d'encastrement / boîtier intégré séparément, si nécessaire!
94305	EBG	Kunststoff Einbaugehäuse für komfortablen Anschluss und Durchgangsverdrahtung (lieferbar ab ca. 2022) Plastic built-in housing for convenient connection and through wiring (available from around 2022) Boîtier intégré en plastique pour une connexion pratique et à travers le câblage (disponible à partir d'environ 2022)	160 x 190 x 130 mm

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 66 + 149



dome 1



dome 3