

Équipement pour atelier/chantier

Enrouleur de câble GOLIA Ø 420 mm, IP55, câble de 50 m, 3G2,5 H07RN-F

FA12-160



Enrouleur de câble GOLIA Ø 420 mm, IP55, câble de 50 m, 3G2,5 H07RN-F, fiche 2P+T 16A 200-250V 6h IP67, 3 prises 2P+T 16A 200-250V 6h IP67, disque central Ø 205 mm, + disjoncteur thermique.

	FA12-160
Matériau du boîtier	Plastique
Garnissage de câble	H07RN-F
Section de conducteur	2.5 mm ²
Nombre de conducteurs	3
Nombre de prises CEE	3
Nombre de prises avec contact de terre	0
Nombre de prises norme française (type E)	0
Nombre de prises selon la norme britannique (BS1363)	0
Nombre de prises type Bipasso (Italie)	0
Nombre de prises type P11 (Italie)	0
Nombre de prises type P17 (Italie)	0
Nombre de prises type P30 (Italie)	0
Nombre de prises universelles multistandard	0
Nombre de prises, norme suisse, type 13	0
Nombre de prises, norme suisse, type 15	0
Nombre de prises, norme suisse, type 23	0
Nombre de prises, norme suisse, type 25	0
Type de raccordement au secteur	CEE pour applications industrielles (IEC 60309)
Longueur de câble	50 m
Avec cadre porteur	Oui
Montage mural	Non
Enroulement de câbles automatique	Non
Avec protection thermique	Oui
Avec blocage	Non

Enrouleur de câble GOLIA Ø 420 mm, IP55, câble de 50 m, 3G2,5 H07RN-F

	FA12-160
Avec lampe	Non
Avec câble de charge pour véhicule électrique	Non
Enrouleur de câble de mise à la terre	Non
Protection	Autre
Type de courant différentiel	Autre
Avec protection personnelle PRCD	Non
Classe de protection (IP)	IP55
Couleur	Orange

Marque	FANTON
Art. N°	FA12-160
Couleur	orange
Unité de vente	pc
EAN PCE	8015450121603
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85444290