



## Anwendung

- Ein Band aus Butylkautschuk auf Trägerpapier zum Füllen, Abdichten, Formen und Aufpolstern
- Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein

## Eigenschaften

- Alterungsbeständigkeit
- Hohe Korrosionsfestigkeit
- UV-beständig
- dauerelastisch
- Lösungsmittelfrei
- Beständig gegen Fette und viele Lösungsmittel

## Vorteile

- Selbstverschweißend
- Hohe Klebkraft auf Metall, Kunststoff, Glas und Gummi

### Isolierkitt Nr. 35

Dicke mm	Breite mm	Länge m	Farbe	Artikel Nummer	Typ
3,0	38	1,5	schwarz	300 035	Nr. 35

### Technische Daten

Eigenschaften	Werte
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis + 30°C
Spez. Gewicht	ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis + 100°C
Zündtemperatur	> 440°C
Shore 00	ca. 55
Festkörpergehalt	>99%
Spez. Widerstand	10 <sup>6</sup> Ω · m
Ozonbeständigkeit	bestanden