Verbindungs- und Abzweigmuffe

mit 5 bzw. 4-Steckverbindern

Anwendung

- Im Freien und im Erdreich, in Kabelschächten und in Innenräumen
- Zum Verbinden und späteren Trennen von Anschlüssen, z.B. Teichpumpen, Weihnachtsbeleuchtung u.ä.

Eigenschaften

- UV-beständig
- Formschale aus schlagfestem, halogenfreiem PP
- Hohe Isoliereigenschaften
- Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -25°C bis +70°C
- Hohe mechanische Festigkeit
- Mit integrierter Zugentlastung
- Geprüft nach DIN EN 50393

Vorteile

- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Wiederzuöffnen
- Einfache und schnelle Montage, sofort betriebsbereit

Verbindungs- und Abzweigmuffe mit 5 bzw. 4 Steckverbindern

Kabel ø	NYY mm^2	Abmessungen L x B x H mm	Artikel Nummer	Typ
5 – 15	5 x 1, 5 – 2,5	170 x 73 x 37	80 178	Smart-Joint m. 5 Steckverbindern
5 – 15	4 x 1, 5 – 2,5	170 x 73 x 37	80 176	Smart-Joint m. 4 Steckverbindern

Lieferumfang

- Mit Dichtmasse gefüllte Formschale mit 5 bzw. 4 Steckverbindern
- Montageanweisung