QUICKI Verbindungs- und Abzweigmuffe

mit 5-poligem Schraubverbinderblock



Anwendung

• Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen

Eigenschaften

- UV-beständig
- Formschale aus schlagfestem, halogenfreiem PP
- Mit Doppeldichtung
- · Hohe Isoliereigenschaften
- · Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- \bullet Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C

Vorteile

- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Wiederzuöffnen
- Einfache und schnelle Montage, sofort betriebsbereit

QUICKI Verbindungsmuffe mit 5-poligem Schraubverbinderblock

Kabel	N(A)YY	Abmessungen	Artikel	Тур
	mm ²	L x B x H mm	Nummer	
2 x	3-5 x 1,5-6	155 x 59 x 31	000 930	GTQ 6
2 x	3-5 x 6 - 16 re	200 x 75 x 37	000 931	GTQ 16

QUICKI Verbindungsmuffe mit 5-poligem Schraubverbinderblock


Kabel	N(A)YCWY	Abmessungen	Artikel	Тур
	mm2	L x B x H mm	Nummer	
2 x	3 – 4 × 1,5 – 4/4	155 x 59 x 31	000 930	GTQ 6
2 x	3 – 4 x 6 – 10/10 re	200 x 75 x 37	000 931	GTQ 16

QUICKI Abzweigmuffe mit 5-poligem Schraubverbinderblock


Kabel	NYY, Haupt-/Abzweigkabel	Abmessungen	Artikel	Тур
	mm ²	L x B x H mm	Nummer	
3 x	3-5 x 2,5 / 5 x 1,5	155 x 59 x 31	000 930	GTQ 6
3 x	3 – 5 x 6 / bis 5 x 2,5	200 x 75 x 37	000 931	GTQ 16

QUICKI Abzweigmuffe mit 5-poligem Schraubverbinderblock


Kabel	NYY, Haupt-/Abzweigkabel	Abmessungen	Artikel	Тур
	mm ²	LxBxHmm	Nummer	
4 x	3 – 5 x 2,5 / 5 x 1,5	155 x 59 x 31	000 930	GTQ 6
4 x	3 – 5 x 6 / bis 5 x 2,5	200 x 75 x 37	000 931	GTQ 16



Doppel-Abzweigmuffe Typ GTQ 16



Verbindungsmuffe Typ GTQ 16



Abzweigmuffe Typ GTQ 16

Lieferumfang

- GEL-gefüllte Formschale mit Doppeldichtung
- Schraubverbinderblock mit Inbusschlüssel
- Kabelbinder
- Montageanweisung



Hinweis

QUICKI Verbindungs- und
Abzweigmuffen für Fernmeldekabel finden Sie unter
Nachrichten-Technik