QUICKI Verbindungs- und Abzweigmuffe

mit 5-poligem Klemmenblock



Anwendung

- Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen

Eigenschaften

- UV-beständig
- Formschale aus schlagfestem, halogenfreiem PP
- Mit Doppeldichtung
- Hohe Isoliereigenschaften
- Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +80°C

Vorteile

- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Wiederzuöffnen
- Einfache und schnelle Montage, sofort betriebsbereit

QUICKI Verbindungs- und Abzweigmuffe mit 5-poligem Klemmenblock

N(A)YY Aderzahl, Querschnitt			Kabel Ø mm	Abmessungen L x B x H mm	Artikel Nummer	Typ
Verbindungsmuffe max. mm²	Abzweigmuffe max. mm²					
	Hauptkabel	Abzweigkabel				
5 x 16 – 25	5 x 16	5 x 6 – 16	18 – 33	275 x 120 x 47	000 947	GTQA 25/16



Lieferumfang

- GEL-gefüllte Formschale mit Doppeldichtung
- Klemmenblock
- Kabelbinder
- Montageanweisung

Sehen Sie unseren Montagefilm auf **www.filoform.de**