Verbindungsmuffen für 1-adrige Kunststoffkabel
mit Schraubverbinder

Mit Schraubverbinder

Anwendung
- Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen
- Zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE ohne Bewehrung
- Geeignet für Aluminium- und Kupferkabel

Eigenschaften
- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Verbindungsmuffen für 1-adrige Kunststoffkabel mit Schraubverbinder

N(A)YY, N(A)2Y(2)Y Aderzahl, Querschnitt mm²	Verbinder Abmessungen L x D. mm	Artikel Nummer	Typ
1 x 4 – 1 x 16	30 x 12	500 115	SM 1 4 – 16 V
1 x 6 – 1 x 35	36 x 16	500 116	SM 1 6 – 35 V
1 x 25 – 1 x 95	55 x 25	500 117	SM 1 25 – 95 V
1 x 95 – 1 x 185	80 x 32	500 118	SM 1 95 – 185 V
1 x 150 – 1 x 300	120 x 38	500 119	SM 1 150 – 300 V

Lieferumfang
- Innenmuffe
- Außenmuffe
- Schraubverbinder
- Montageanweisung

Typ SM 1

Zubehör
- Kabelreiniger Typ KR
- Reinigungstücher Typ RT

Schrumpf-Verbindungsmuffe für Photovoltaik-Anlagen

Zum Verbinden oder Reparieren von Leitungen für Photovoltaik-Anlagen. Universell einsetzbar für einadrige Leitungen mit Querschnitt 4 oder 6 mm². Mit wärmeschrumpfendem Schrumpfquetschverbinder zur schnellen und sicheren Verbindung. Einsetzbar in Freiluft, in Erde, im Leerrohr, im Installationskanal und im Innenraum. UV-beständig, wasserdicht, geringe Baugröße, inklusive Schrumpfquetschverbinder.

Artikelnummer	Typ
500 111	SM 1 4 – 6 PV