

Verbindungs-muffen für 4- und 5-adrige Kunststoffkabel

komplett mit Schraubverbinder



Mit Schraubverbinder

Anwendung

- Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen
- Zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE ohne Bewehrung
- Geeignet für Aluminium- und Kupferkabel

Eigenschaften

- Halogenfrei
- UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, Erdalkalien und chemische Einflüsse
- Vernetzte Polyolefinschläuche mit Heißschmelzkleber beschichtet
- Unbegrenzt lagerfähig
- Querwasserdicht
- Gute elektrische Isolationswerte

Verbindungs-muffen für 4- und 5- adrige Kunststoffkabel komplett mit Schraubverbinder

N(A)YY, N(A)2Y(2)Y, N(A)2X(2)Y Aderzahl, Querschnitt mm ²	Anzahl Schraubverbinder Querschnitt mm ²	Artikel Nummer	Typ
5 x 1,5 – 6	5 x 1,5 – 6 rm/re	500 409	SM 5 1,5 – 6 V
5 x 6 – 16	5 x 6 – 16 re	500 422	SM 5 6 – 16 V
5 x 6 – 35	5 x 6 – 35 rm/sm/re/se	500 410	SM 5 6 – 35 V
5 x 25 – 50	5 x 25 – 50 rm/sm/re/se	500 415	SM 5 25 – 50 V
4 x 6 – 16	4 x 6 – 16 re	500 421	SM 4 6 – 16 V
4 x 10 – 25	4 x 10 – 25 rm/sm/re/se	500 423	SM 4 10 – 25 V
4 x 16 – 50	4 x 16 – 50 rm/sm/re/se	500 621	SM 4 16 – 50 V
4 x 25 – 95	4 x 25 – 95 rm/sm/re/se	500 630	SM 4 25 – 95 V
4 x 95 – 50	4 x 95 – 150 rm/sm/re/se	500 820	SM 4 95 – 150 V
4 x 120 – 185	4 x 120 – 185 rm/sm/re/se	500 822	SM 4 120 – 185 V
4 x 150 – 300	4 x 150 – 300 rm/sm/re/se	500 921	SM 4 150 – 300 V

(r = rund, s = sektorförmig, e = eindrätig, m = mehrdrätig)

Lieferumfang


- Innenmuffen nach Aderzahl
- Außenmuffe
- Schraubverbinder
- Montageanweisung

Zubehör

- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR

Hinweis

Muffen für Kabel mit Bewehrung auf Anfrage.



Typ SM 4