



Anwendung

- Universell anwendbar zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Adern
- Mit 18 unterschiedlichen Schrumpfschläuchen, Schrumpfrate 2:1

Eigenschaften

- UV-beständig
- Gute elektrische Eigenschaften
- Gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
- Flammwidrig (außer transparent)
- Blei- und cadmiumfrei
- Temperaturbereich -55° C bis +135° C
- Geprüft nach UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 (Farben), Class 2 (transparent) MIL-23053/CSA C 22.22/DEF-STAN 59-97 Class 3
- Nicht korrosiv

Montageset mit dünnwandigen Schrumpfschläuchen Typ 1

Verpackungseinheit	Artikelnummer	Typ
1	103 000	SMS

Bestückung

Typ	Schrumpfung D ø D* mm	Wandstärke W* mm	Inhalt* Stück	Länge mm	Farbe
S 1 2,4 – 1,2	2,4 – 1,2	0,50	40	50	grün/gelb
S 1 2,4 – 1,2	2,4 – 1,2	0,50	40	50	transparent
S 1 2,4 – 1,2	2,4 – 1,2	0,50	40	50	blau
S 1 2,4 – 1,2	2,4 – 1,2	0,50	40	50	rot
S 1 2,4 – 1,2	2,4 – 1,2	0,50	40	50	schwarz
S 1 4,8 – 2,4	4,8 – 2,4	0,50	10	100	grün/gelb
S 1 4,8 – 2,4	4,8 – 2,4	0,50	10	100	transparent
S 1 4,8 – 2,4	4,8 – 2,4	0,50	10	100	blau
S 1 4,8 – 2,4	4,8 – 2,4	0,50	10	100	rot
S 1 4,8 – 2,4	4,8 – 2,4	0,50	10	100	schwarz
S 1 9,5 – 4,8	9,5 – 4,8	0,65	8	140	grün/gelb
S 1 9,5 – 4,8	9,5 – 4,8	0,65	8	140	transparent
S 1 9,5 – 4,8	9,5 – 4,8	0,65	8	140	blau
S 1 9,5 – 4,8	9,5 – 4,8	0,65	8	140	rot
S 1 9,5 – 4,8	9,5 – 4,8	0,65	10	140	schwarz
S 1 12,7 – 6,4	12,7 – 6,4	0,65	10	130	schwarz
S 1 19,0 – 9,5	19,0 – 9,5	0,75	8	200	schwarz
S 1 25,4 – 12,7	25,4 – 12,7	0,90	5	200	schwarz