

RQLG1-P | PG thread**Connectors**

Plastic connector, quick-type, straight, PG outer thread, integrated snap-in sleeve, conically sealed


Température: -40°C ... +120°C

Matériau: PA plastics

Protection [acc. to EN 60529]: IP 65

CHARACTERISTICS:

- Properties: resistant against oil and benzine
- highly resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

**APPLICATIONS:**

- Application: machine and plant constructions / automotive / automation / electrical installations



FLEXA No.	DE [mm]	Couleur	Filetage	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	Poids [kg/100]	UE [Pcs]
15515010207	10,0	Black	PG7	7,0	17,0	12,0	34,5	16	0,500	50
15515013209	13,0	Black	PG9	10,0	20,0	12,0	37,0	18	0,600	50
15515015211	15,8	Black	PG11	12,5	24,0	12,0	38,0	22	0,800	50
15515018213	18,5	Black	PG13,5	14,0	26,0	13,0	40,0	27	1,000	50
15515021216	21,2	Black	PG16	14,0	29,5	13,0	45,5	27	1,200	50
15515028221	28,5	Black	PG21	18,8	36,0	15,0	49,0	35	1,700	25
15515034229	34,5	Black	PG29	26,0	44,0	15,0	54,0	43	2,700	25
15515042236	42,5	Black	PG36	35,0	52,0	16,0	61,0	53	4,300	25
15515054248	54,5	Black	PG48	45,0	64,0	16,0	68,0	66	5,900	10

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilité.