

IP 40  
-40°C ... +250°C



VIDEO



## LI

Metallverschraubung  
gerade, Außengewinde  
integrierte Innentülle, drehbar

Metal connector  
straight, outer thread  
integrated ferrule, turnable

### KONSTRUKTION

Rundes Verschraubungsgehäuse  
drehbar, Sechskantschlüsselfläche,  
Außengewinde metrisch nach  
EN 60423 oder PG nach DIN 40430  
einschnappbare Schlauchgewindetülle

### STRUCTURE

Round connector body  
turnable, hexagonal wrench surface  
outer thread metric acc. to EN 60423  
or PG acc. to DIN 40430  
snap in threaded ferrule

### MATERIAL

Gehäuse Messing vernickelt  
Innentülle Messing blank  
Sicherungsring Federstahl

### MATERIAL

Connector body nickel-plated brass  
Ferrule polished brass  
Locking ring spring steel

### EIGENSCHAFTEN

- integrierte Schlauchdreh Sperre
- Abdeckung der Schlauchenden
- vibrations- und zugfest

### PROPERTIES


- integrated conduit screw out
- covering of the conduit ends
- vibrationproof and tensionproof

### MONTAGE

Innentülle auf das Schlauchende drehen  
und danach in das Verschraubungs-  
gehäuse einstecken.

### ASSEMBLY

Screw the ferrule into the end of the  
conduit and push the connector body  
into the ferrule.



AD  
OD



FLEXA No.



FLEXA No.



### LI-M

Kleine VPE  
small packing unit

ø	Metr. EN 60423	[IP 40]	øl mm	øB mm	C mm	D mm	SW mm	kg 100	St. pcs.	St. pcs.
10	M 10 x 1,0	1 5010 012 010	6,0	17,0	10,0	32,0	15	1,660	50	1 5010 712 010 10
14	M 12 x 1,5	1 5010 012 012	9,0	21,0	10,0	33,0	19	2,240	50	1 5010 712 012 10
17	M 16 x 1,5	1 5010 012 016	12,0	25,0	10,0	33,0	23	3,200	50	1 5010 712 016 10
21	M 20 x 1,5	1 5010 012 020	15,5	29,0	10,0	35,0	27	4,260	50	1 5010 712 020 10
27	M 25 x 1,5	1 5010 012 025	20,5	37,0	11,0	36,0	34	7,000	25	1 5010 712 025 10
36	M 32 x 1,5	1 5010 012 032	27,5	46,0	13,0	43,0	43	12,080	25	1 5010 712 032 2
45	M 40 x 1,5	1 5010 012 040	35,0	62,0	13,0	43,0	54	13,500	25	1 5010 712 040 2
56	M 50 x 1,5	1 5010 012 050	45,0	76,0	14,0	44,0	66	25,600	10	1 5010 712 050 2

### LI-P

Kleine VPE  
small packing unit

ø	PG DIN 40430	[IP 40]	øl mm	øB mm	C mm	D mm	SW mm	kg 100	St. pcs.	St. pcs.
10	7	1 5010 010 007	6,0	16,0	7,0	29,0	15	1,580	50	1 5010 710 007 10
14	9	1 5010 010 009	9,0	21,0	7,0	30,0	19	2,240	50	1 5010 710 009 10
17	11	1 5010 010 011	12,0	24,5	7,0	30,0	23	2,920	50	1 5010 710 011 10
19	13,5	1 5010 010 013	13,5	27,0	7,0	30,0	25	3,560	50	1 5010 710 013 10
21	16	1 5010 010 016	15,5	29,0	7,0	32,0	27	4,040	50	1 5010 710 016 10
27	21	1 5010 010 021	20,5	37,0	10,0	35,0	34	6,760	25	1 5010 710 021 10
36	29	1 5010 010 029	27,5	46,0	10,0	40,0	43	11,000	25	1 5010 710 029 2
45	36	1 5010 010 036	36,5	58,0	10,0	40,0	55	13,500	25	1 5010 710 036 2
56	48	1 5010 010 048	47,0	68,0	10,0	40,0	66	19,500	10	1 5010 710 048 2



A Verschraubungsgehäuse  
connector body

B Innentülle  
ferrule