

RQK-PA

Connectors

Plastic connector, quick-type, coupler for rational tubing assembly by just putting on, high-density, EN 45545-2 (HL2)



Température: -50°C ... +120°C

Matériau: PA plastics

Protection [acc. to EN 60529]: IP 68 | IP 69K

APPLICATIONS:

- Application: for static and dynamic applications indoor and outdoor of railway cars / heavy machine and plant constructions / insulated electrical installations for application rules machine and plant constructions acc. to DIN EN 60204



FLEXA No.	Couleur	DE [mm]	Ø B1 [mm]	Ø B2 [mm]	Ø I [mm]	D [mm]	Poids [kg]100	UE [Pcs]
15602021221	Black	OD1 - 21,2 / OD2 - 21,2	29,5	29,5	17,0	80,0	2,600	10
15602028228	Black	OD1 - 28,5 / OD2 - 28,5	37,0	37,0	23,5	86,5	3,500	10
15602034234	Black	OD1 - 34,5 / OD2 - 34,5	44,0	44,0	30,0	91,5	4,700	10
15602042242	Black	OD1 - 42,5 / OD2 - 42,5	52,0	52,0	36,5	145,5	11,200	10
15602054254	Black	OD1 - 54,5 / OD2 - 54,5	64,0	64,0	47,0	172,5	19,900	10

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilité.