

Systèmes de gaines de protection ROHRFLEX-PA PA6 gris (AD13,0)

0233201010



ROHRflex PA 6. Gaine annelée flexible, profil étroit. - synthétique (PA6) - gris - 10,0 x 13,0 mm Ø 13,0 - EN / IEC 61386-23 ; UL 1696 / CSA 22.2 ; UR file E86359 ; VO (UL 94) ; DIN EN -45545-2 ; IP68 -

	0233201010
Diamètre nominal	13 mm
Diamètre nominal en pouces	5/16 pouce
Matériau	Polyamide
Résistance à la compression	125 N
Température d'utilisation	-40 - 120 °C
Rayon de courbure, statique	20 mm
Rayon de courbure, dynamique	45 mm
Résistant à l'huile	Oui
Couleur	Gris
Matériau de gaine	Sans gaine
Accélérateur de flammes	Non
Tenue à la flexion	Flexible
Résistance à la traction	100 N
À fente longitudinale	Non
Fermant à clé (en deux parties)	Non
Sans halogène	Oui
Avec tirette	Non
Couche interne extrêmement glissante	Non
Protection contre l'incendie selon UL 94	V0
Diamètre intérieur	10 mm
Homologation selon DIN EN 61386-23	Oui
Homologation selon LUL/British Standard	Oui
Homologation selon Lloyd's Register TA	Oui
Diamètre externe	13 mm
Homologation selon UTAC	Non

ROHRFLEX-PA PA6 gris (AD13,0)

	0233201010
Approuvé selon DIN 5510	Oui
Approuvé selon VdTÜV/GGVSEB	Oui
Marque	FLEXA
Art. N°	0233201010
Unité de vente	m
EAN PCE	4025113105318
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	85365011