

Beschermsslansystemen

ROHRFLEX-PA PA6 grijs (AD13,0)

0233201010



ROHRflex PA 6.Flexibele ribbelbuis, smal profiel. - kunststof (PA6) - grijs - 10,0 x 13, 0mm Ø 13,0 - EN / IEC 61386-23 ; UL 1696 / CSA 22.2 ; UR file E86359 ; VO (UL 94) ; DIN EN -45545-2 ; IP68 - 39173200 -

	0233201010
Nominale diameter	13 mm
Nominale grootte (duim)	5/16 "
Materiaal	Polyamide
Drukvastheid	125 N
Insteltemperatuur	-40 - 120 °C
Buigingsradius, statisch	20 mm
Dynamische buigradius	45 mm
Oliebestendig	Ja
Kleur	Grijs
Materiaal ommanteling	Zonder mantel(gaine)
Brandversnellend	Nee
Buigweerstand	Flexibel
Treksterkte	100 N
Sleuven over de lengterichting	Nee
Afsluitbaar (tweedelig)	Nee
Halogeenvrij	Ja
Met trekkoord	Nee
Extra gladde binnenlaag	Nee
Brandbeveiliging conform UL 94	V0
Binnendiameter	10 mm
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring volgens LUL/British Standard	Ja
Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA	Ja
Buitendiameter	13 mm
Goedkeuring volgens UTAC	Nee

ROHRFLEX-PA PA6 grijs (AD13,0)

	0233201010
Goedkeuring volgens DIN 5510	Ja
Goedkeuring volgens VdTÜV/GGVSEB	Ja

Merk	FLEXA
Art. N°	0233201010
Verkoopenheid	m
EAN PCE	4025113105318
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	85365011