


Beschermsslansystemen

ROHRflex PA6 LL AD10 ZWART

0267202006



ROHRflex PA6 LL AD10 ZWART

	0267202006
Nominale diameter	10 mm
Nominale grootte (duim)	1/4 "
Materiaal	Polyamide
Drukvastheid	320 N
Insteltemperatuur	-25 - 120 °C
Buigingsradius, statisch	13 mm
Dynamische buigradius	35 mm
Oliebestendig	Ja
Kleur	Grijs
Materiaal ommanteling	Zonder mantel(gaine)
Brandversnellend	Nee
Buigweerstand	Flexibel
Treksterkte	100 N
Sleuven over de lengterichting	Nee
Afsluitbaar (tweedelig)	Nee
Halogeenvrij	Ja
Met trekkoord	Nee
Extra gladde binnenlaag	Nee
Brandbeveiliging conform UL 94	HB
Binnendiameter	6.5 mm
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring volgens LUL/British Standard	Nee
Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA	Nee
Buitendiameter	10 mm
Goedkeuring volgens UTAC	Nee

ROHRflex PA6 LL AD10 ZWART

	0267202006
Goedkeuring volgens DIN 5510	Ja
Goedkeuring volgens VdTÜV/GGVSEB	Nee

Merk	FLEXA
Art. N°	0267202006
Verkoopenheid	m
EAN PCE	40251132615401
EAN QTY PCE	1
EAN C01	4025113261540
EAN QTY C01	50
Intrastat-code	39173200