

Beschermsslansystemen

ROHRflex PA6 LL AD21,2 ZWART

0267202016



ROHRflex PA6 LL AD21,2 ZWART

	0267202016
Nominale diameter	21.2 mm
Nominale grootte (duim)	1/2 "
Materiaal	Polyamide
Drukvastheid	320 N
Insteltemperatuur	-25 - 120 °C
Buigingsradius, statisch	45 mm
Dynamische buigradius	75 mm
Oliebestendig	Ja
Kleur	Zwart
Materiaal ommanteling	Zonder mantel(gaine)
Brandversnellend	Nee
Buigweerstand	Flexibel
Treksterkte	100 N
Sleuven over de lengterichting	Nee
Afsluitbaar (tweedelig)	Nee
Halogeenvrij	Ja
Met trekkoord	Nee
Extra gladde binnenlaag	Nee
Brandbeveiliging conform UL 94	HB
Binnendiameter	16.5 mm
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring volgens LUL/British Standard	Nee
Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA	Nee
Buitendiameter	21.2 mm
Goedkeuring volgens UTAC	Nee

ROHRflex PA6 LL AD21,2 ZWART

	0267202016
Goedkeuring volgens DIN 5510	Nee
Goedkeuring volgens VdTÜV/GGVSEB	Nee

Merk	FLEXA
Art. N°	0267202016
Verkoopenheid	m
EAN PCE	4025113260918
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	39173200