

Systèmes de gaines de protection

SPR-PVC-AS. Tuyau de protection en métal- acier galvanisé- gainage en

2010112007



SPR-PVC-AS. Tuyau de protection en métal, acier galvanisé, gainage en PVC. - acier galvanisé - gainage: PVC - noir - 7,0 x 10,0 mm Ø 10 - EN / IEC 61386-23 ; IP68 -

	2010112007
Diamètre nominal en pouces	1/4 pouce
Diamètre externe	10 mm
Diamètre intérieur	7 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	Autre
Matériau de la gaine 1ere	PVC
Matériau de la gaine 1ere	Sans gaine
Joint	Sans joint
Résistance à la compression	750 N
Température d'utilisation	-25 - 90 °C
Classe de protection (IP)	IP68
Résistance à la traction	500 N
Rayon de courbure, statique	25 mm
Poids	0.079 kg/m
Couleur	Noir
Charge suspendue	150 N
Caractéristiques électriques	Avec propriétés de conductibilité
Accélérateur de flammes	Non
Utilisation dans la zone Ex	Non
Avec homologation selon UL	Non

SPR-PVC-AS. Tuyau de protection en métal- acier galvanisé- gainage en

Marque	FLEXA
Art. N°	2010112007
Unité de vente	pc
EAN PCE	4025113130150
EAN QTY PCE	1
EAN QTÉ C01	50
Code Intrastat	83071000