

Beschermsslansystemen

LI-M. Metalen connector- recht- buitenschroefdraad- vaste verbinding

5010012016



LI-M. Metalen connector, recht, buitenschroefdraad, vaste verbinding, draaibaar. - vernikkeld messing - metalen kap: gepolijst messing - veerring: veerstaal - M 16 x 1,5 Ø 17 - IP40 - 74122000 -

	5010012016
Nominale diameter	17 mm
Nominale grootte (duim)	3/8"
Uitvoering	Recht
Draaibare schroefdraad	Nee
Bouwvorm	Buitendraad
Aansluittype op behuizing	Draad
Type schroefdraad	Metrisch
Draadaansluitmaat	M16x1,5
Schroefdraadgangen per inch	1.5
Eendelig	Nee
Materiaal behuizing	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kleinste binnendiameter	13 mm
Max. buitendiameter slang	17 mm
Schroefdraadlengte	10 mm
Totale lengte	33 mm
Totale hoogte	25 mm
Goedgekeurd in combinatie met beschermbuis volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang Lloyd's Register	Nee
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UL	Nee
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang FI	Nee
Insteltemperatuur	-40 - 250 °C

LI-M. Metalen connector- recht- buitenschroefdraad- vaste verbinding

	5010012016
Aantal invoeren	1
Met aardingspunten	Nee

Merk	FLEXA
Art. N°	5010012016
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	4025113143372
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	74122000