

Systèmes de gaines de protection

LI-M. Connecteur en métal- droit- filetage extérieur- douille fixe- o 5010012025



LI-M. Connecteur en métal, droit, filetage extérieur, douille fixe, orientable. - laiton nickelé - embout en laiton poli - circlip en acier à ressort - M 25 x 1,5 Ø 27 - IP40 -

	5010012025
Diamètre nominal	27 mm
Diamètre nominal en pouces	3/4 pouces
Modèle	Droit
Filetage rotatif	Non
Type de construction	Filetage extérieur
Type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier	Filetage
Type de filetage	Métrique
Taille du raccordement fileté	M25 x 1,5
Longueur de filetage par pouce	1.5
En une partie	Non
Matériau du boîtier	Laiton
Traitement de surface	Nickelé
Plus petit diamètre intérieur du tuyau	22 mm
Plus grand diamètre externe du tuyau	27 mm
Longueur de filetage	11 mm
Longueur totale	36 mm
Hauteur totale	37 mm
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23	Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA	Non
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL	Non
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI	Non

LI-M. Connecteur en métal- droit- filetage extérieur- douille fixe- o

	5010012025
Température d'utilisation	-40 - 250 °C
Nombre d'entrées	1
Avec raccordement de mise à la terre	Non

Marque	FLEXA
Art. N°	5010012025
Unité de vente	pc
EAN PCE	4025113143396
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	74122000