

Beschermsslansystemen

LI-M. Metalen connector- recht- buitenschroefdraad- vaste
verbinding

5010012025



LI-M. Metalen connector, recht, buitenschroefdraad, vaste verbinding, draaibaar. - vernikkeld messing -
metalen kap: gepolijst messing - veerring: veerstaal - M 25 x 1,5 Ø 27 - IP40 - 74122000 -

	5010012025
Nominale diameter	27 mm
Nominale grootte (duim)	3/4"
Uitvoering	Recht
Draaibare schroefdraad	Nee
Bouwvorm	Buitendraad
Aansluittype op behuizing	Draad
Type schroefdraad	Metrisch
Draadaansluitmaat	M25x1,5
Schroefdraadgangen per inch	1.5
Eendelig	Nee
Materiaal behuizing	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kleinste binnendiameter	22 mm
Max. buitendiameter slang	27 mm
Schroefdraadlengte	11 mm
Totale lengte	36 mm
Totale hoogte	37 mm
Goedgekeurd in combinatie met beschermbuis volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang Lloyd's Register	Nee
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UL	Nee
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang FI	Nee
Insteltemperatuur	-40 - 250 °C

LI-M. Metalen connector- recht- buitenschroefdraad- vaste verbinding

	5010012025
Aantal invoeren	1
Met aardingspunten	Nee

Merk	FLEXA
Art. N°	5010012025
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	4025113143396
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	74122000