

Systèmes de gaines de protection

US-M. Raccord métallique- type de sécurité- droit- filetage extérieur 5010328020



US-M. Raccord métallique, type de sécurité, droit, filetage extérieur. - laiton nickelé - bague d'étanchéité: TPE ou en PTFE - joint torique: NBR - M 20 x 1,5 - IP65 -

	5010328020
Diamètre nominal	21 mm
Diamètre nominal en pouces	1/2 pouce
Modèle	Droit
Filetage rotatif	Non
Type de construction	Filetage extérieur
Type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier	Filetage
Type de filetage	Métrique
Taille du raccordement fileté	M20 x 1,5
Longueur de filetage par pouce	1.5
En une partie	Non
Matériau du boîtier	Laiton
Traitement de surface	Nickelé
Plus petit diamètre intérieur du tuyau	17 mm
Plus grand diamètre externe du tuyau	21 mm
Longueur de filetage	10 mm
Longueur totale	33 mm
Hauteur totale	31 mm
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23	Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA	Non
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL	Non
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI	Non

US-M. Raccord métallique- type de sécurité- droit- filetage extérieur

	5010328020
Température d'utilisation	-40 - 125 °C
Nombre d'entrées	1
Avec raccordement de mise à la terre	Non

Marque	FLEXA
Art. N°	5010328020
Unité de vente	pc
EAN PCE	4025113145482
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	74122000