

Beschermsslansystemen

US-P. Metalen connector- veiligheidstype- recht- buitenschroefdraad.

5010427009



US-P. Metalen connector, veiligheidstype, recht, buitenschroefdraad. - vernikkelde messing - afdichtring: TPE of PTFE - O-ring: NBR - PG 9 - IP40 - 74122000 -

	5010427009
Nominale diameter	14 mm
Nominale grootte (duim)	5/16 "
Uitvoering	Recht
Draaibare schroefdraad	Nee
Bouwvorm	Buitendraad
Aansluittype op behuizing	Draad
Type schroefdraad	Overig
Draadaansluitmaat	PG9
Eendelig	Nee
Materiaal behuizing	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kleinste binnendiameter	11 mm
Max. buitendiameter slang	14 mm
Schroefdraadlengte	7 mm
Totale lengte	30 mm
Totale hoogte	23 mm
Goedgekeurd in combinatie met beschermbuis volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang Lloyd's Register	Nee
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UL	Nee
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang FI	Nee
Insteltemperatuur	-40 - 125 °C
Aantal invoeren	1

US-P. Metalen connector- veiligheidstype- recht- buitenschroefdraad.

	5010427009
Met aardingspunten	Nee
Merk	FLEXA
Art. N°	5010427009
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	4025113178091
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	74122000