

Beschermsslansystemen

US-P. Metalen connector- veiligheidstype- recht- buitenschroefdraad.

5010428016



US-P. Metalen connector- veiligheidstype- recht- buitenschroefdraad. per 10stuks

	5010428016
Nominale diameter	21 mm
Nominale grootte (duim)	1/2 "
Uitvoering	Recht
Draaibare schroefdraad	Nee
Bouwvorm	Buitendraad
Aansluittype op behuizing	Draad
Type schroefdraad	Overig
Draadaansluitmaat	PG16
Eendelig	Nee
Materiaal behuizing	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Kleinste binnendiameter	17 mm
Max. buitendiameter slang	21 mm
Schroefdraadlengte	7 mm
Totale lengte	30 mm
Totale hoogte	31 mm
Goedgekeurd in combinatie met beschermbuis volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang Lloyd's Register	Nee
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UL	Nee
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang FI	Nee
Insteltemperatuur	-40 - 125 °C
Aantal invoeren	1
Met aardingspunten	Nee

US-P. Metalen connector- veiligheidstype- recht- buitenschroefdraad.

Merk	FLEXA
Art. N°	5010428016
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	4025113178213
EAN QTY PCE	1
EAN QTY C01	10
Intrastat-code	74122000