

Systèmes de gaines de protection

(*)RACCORD TYPE US LAITON M16x1,5 OD14USW-M

5010527016



RACCORD TYPE US LAITON M16x1,5 OD14USW-M

	5010527016
Diamètre nominal	14 mm
Diamètre nominal en pouces	5/16 pouce
Modèle	Angle 90°
Filetage rotatif	Non
Type de construction	Filetage extérieur
Type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier	Filetage
Type de filetage	Métrique
Taille du raccordement fileté	M16 x 1,5
Longueur de filetage par pouce	1.5
En une partie	Non
Matériau du boîtier	Laiton
Traitement de surface	Nickelé
Plus petit diamètre intérieur du tuyau	11 mm
Plus grand diamètre externe du tuyau	14 mm
Longueur de filetage	8 mm
Longueur totale	36 mm
Hauteur totale	31 mm
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23	Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA	Non
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL	Non
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI	Non
Température d'utilisation	-40 - 125 °C

(*)RACCORD TYPE US LAITON M16x1,5 OD14USW-M

	5010527016
Nombre d'entrées	1
Avec raccordement de mise à la terre	Non

Marque	FLEXA
Art. N°	5010527016
Unité de vente	pc
EAN PCE	4025113202185
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	74122000