

Beschermsslansystemen

RQG-P. Kunststof connector- snel type- recht- buitenschroefdraad- hog 5020026009



RQG-P. Kunststof connector, snel type, recht, buitenschroefdraad, hoge afdichting. - kunststof (PA) / TPE - grijs - PG 9 Ø 13,0 - EN / IEC 61386-23 ; EN 45545-2 (HL2) ; IP68 ; IP69K - 39174000 -

	5020026009
Nominale diameter	13 mm
Beschermingsgraad (IP)	IP66/IP67/IP68/IP69
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Uitvoering	Recht
Draaibare schroefdraad	Nee
Bouwworm	Buitendraad
Verbindingswijze	Klikvergrendeling
Type schroefdraad	PG
Draadaansluitmaat	PG9
Schroefdraadmateriaal	Polyamide
Schroefdraadlengte	10 mm
Totale lengte	35 mm
Materiaal	Polyamide
Materiaal afdichting	TPE
Kleinste binnendiameter	10 mm
Max. buitendiameter slang	20 mm
Kleur	Grijs
Transparant	Nee
Goedgekeurd in combinatie met beschermbuis volgens DIN EN 61386-23	Ja
Insteltemperatuur	-40 - 120 °C
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang VdTÜV/GGVSEB	Ja

RQG-P. Kunststof connector- snel type- recht- buitenschroefdraad- hog

Merk	FLEXA
Art. N°	5020026009
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	4025113147158
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	74122000