

Beschermingslangsystemen

RQG-P. Kunststof connector- snel type- recht- buitenschroefdraad- 5020026013
hog



RQG-P. Kunststof connector, snel type, recht, buitenschroefdraad, hoge afdichting. - kunststof (PA) / TPE - grijs - PG 13,5 Ø 18,5 - EN / IEC 61386-23 ; EN 45545-2 (HL2) ; IP68 ; IP69K - 39174000 -

	5020026013
Nominale diameter	18.5 mm
Nominale grootte (duim)	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Draaibare schroefdraad	Nee
Bouwworm	Buitendraad
Verbindingswijze	Draad
Type schroefdraad	Overig
Draadaansluitmaat	PG13,5
Schroefdraadmateriaal	Polyamide
Schroefdraadlengte	13 mm
Totale lengte	43 mm
Totale hoogte	26 mm
Materiaal	Polyamide
Materiaal afdichting	TPE
Kleinste binnendiameter	14.3 mm
Max. buitendiameter slang	18.5 mm
Kleur	Grijs
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang Lloyd's Register	Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR	Ja
Goedgekeurd in combinatie met beschermbuis volgens DIN EN 61386-23	Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang Lloyd's Register	Ja

RQG-P. Kunststof connector- snel type- recht- buitenschroefdraad- hog

	5020026013
Insteltemperatuur	-40 - 120 °C
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang VdTÜV/GGVSEB	Ja

Merk	FLEXA
Art. N°	5020026013
Verkoopeenheid	pc
EAN PCE	4025113182760
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	74122000