

Systèmes de gaines de protection

RQG-M. Raccord en plastique- type rapide- droit- filetage extérieur 5020037045



RQG-M. Raccord en plastique- type rapide- droit- filetage extérieur haute étanchéité

	5020037045
Diamètre nominal	42.5 mm
Diamètre nominal en pouces	1 1/4 pouce
Classe de protection (IP)	IP68
Modèle	Droit
Filetage rotatif	Non
Type de construction	Filetage extérieur
Type de raccordement	Filetage
Type de filetage	Métrique
Taille du raccordement fileté	M50 x 1,5
Longueur de filetage par pouce	1.5
Matériau du filetage	Polyamide
Longueur de filetage	17 mm
Longueur totale	76 mm
Hauteur totale	63 mm
Matériau	Polyamide
Matériau d'étanchéité	TPE
Plus petit diamètre intérieur du tuyau	36 mm
Plus grand diamètre externe du tuyau	42.5 mm
Couleur	Gris
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA	Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR	Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23	Oui
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register	Oui

RQG-M. Raccord en plastique- type rapide- droit- filetage extérieur h

	5020037045
Température d'utilisation	-40 - 120 °C
Approuvé en combinaison avec conduite de protection VdTÜV/GGVSEB	Oui

Marque	FLEXA
Art. N°	5020037045
Unité de vente	pc
EAN PCE	4025113194954
EAN QTY PCE	1
Code Intrastat	39174000