

Beschermsslansystemen

RQG-M. Kunststof connector- snel type- recht- buitenschroefdraad- 5020065009
hog



RQG-M. Kunststof connector, snel type, recht, buitenschroefdraad, hoge afdichting. - kunststof (PA) / TPE - grijs - M 25 x 1,5 Ø 21,2 - EN / IEC 61386-23 ; EN 45545-2 (HL2) ; IP68 ; IP69K - 39174000 -

	5020065009
Nominale diameter	21.2 mm
Nominale grootte (duim)	1/2 "
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Uitvoering	Recht
Draaibare schroefdraad	Nee
Bouwworm	Buitendraad
Verbindingswijze	Draad
Type schroefdraad	Metrisch
Draadaansluitmaat	M25x1,5
Schroefdraadgangen per inch	1.5
Schroefdraadmateriaal	Polyamide
Schroefdraadlengte	13 mm
Totale lengte	44.5 mm
Totale hoogte	29.5 mm
Materiaal	Polyamide
Materiaal afdichting	TPE
Kleinste binnendiameter	16.5 mm
Max. buitendiameter slang	21.2 mm
Kleur	Grijs
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang Lloyd's Register	Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR	Ja
Goedgekeurd in combinatie met beschermbuis volgens DIN EN 61386-23	Ja

RQG-M. Kunststof connector- snel type- recht- buitenschroefdraad- hog

	5020065009
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang Lloyd's Register	Ja
Insteltemperatuur	-40 - 120 °C
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang VdTÜV/GGVSEB	Ja

Merk	FLEXA
Art. N°	5020065009
Verkoopenheid	pc
EAN PCE	4025113189806
EAN QTY PCE	1
Intrastat-code	39174000