

## Beschermsslansystemen

### RQGK-M ZWART OD 21,2 M25x1,5

5107021225



RQGK-M ZWART OD 21,2 M25x1,5

|                                                                    | 5107021225   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nominale diameter                                                  | 21.2 mm      |
| Nominale grootte (duim)                                            | 1/2 "        |
| Beschermingsgraad (IP)                                             | IP68         |
| Uitvoering                                                         | Recht        |
| Draaibare schroefdraad                                             | Nee          |
| Bouwworm                                                           | Buitendraad  |
| Verbindingswijze                                                   | Draad        |
| Type schroefdraad                                                  | Metrisch     |
| Draadaansluitmaat                                                  | M25x1,5      |
| Schroefdraadgangen per inch                                        | 1.5          |
| Schroefdraadmateriaal                                              | Messing      |
| Schroefdraadlengte                                                 | 13 mm        |
| Totale lengte                                                      | 49 mm        |
| Totale hoogte                                                      | 33 mm        |
| Materiaal                                                          | Polyamide    |
| Materiaal afdichting                                               | TPE          |
| Kleinste binnendiameter                                            | 16 mm        |
| Max. buitendiameter slang                                          | 21.2 mm      |
| Kleur                                                              | Zwart        |
| Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang Lloyd's Register    | Ja           |
| Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR                  | Ja           |
| Goedgekeurd in combinatie met beschermbuis volgens DIN EN 61386-23 | Ja           |
| Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang Lloyd's Register    | Ja           |
| Insteltemperatuur                                                  | -50 - 120 °C |

## RQ GK-M ZWART OD 21,2 M25x1,5

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                | 5107021225 |
| Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang<br>VdTÜV/GGVSEB | Nee        |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Merk           | FLEXA         |
| Art. N°        | 5107021225    |
| Verkoopenheid  | pc            |
| EAN PCE        | 4025113194701 |
| EAN QTY PCE    | 1             |
| EAN QTY C01    | 25            |
| Intrastat-code | 39174000      |